


FICHA TÉCNICA CCTV

KIT DE SEGURIDAD

DVR All in One 8 Canales 1080N + 4 Cámaras TVI
Bullet IMPX 720P

MODELO: LX8CA4T1B



1/4 CMOS



RESISTENCIA
AL CLIMA



DÍA Y NOCHE



DETECCIÓN
DE MOVIMIENTO



NOTIFICACIÓN
DE ALARMA



SIN PAGOS
MENSUALES

LOGAN TECHNOLOGY INC.

Address: 8338 NW 66th St, Miami, FL 33166 United States.

Phone: +1800-6409048 / sales@logan-cam.com



Logan Technology
www.logan-cam.com

Serie ALL IN ONE

MODELO: LX8CA4T1B



Ficha Técnica CCTV

ESPECIFICACIONES DEL DVR	
VIDEO	
Entrada de video	DVR: 8CH 1080P Híbrido: 4CH 1080P + 4CH IP 1080P / 2CH 1080P + 6CH IP 1080P NVR: 8CH IP 1080P / 4CH 3MPX
Salida de video	VGA, HDMI
Resolución de pantalla	Hasta 1080P (1920 x 1080)
División de pantalla	DVR: 1/4/8/9 Pantallas Híbrido: 1/4/8/9 Pantallas NVR: 1/4/8/9 Pantallas
AUDIO	
Entrada de audio	4 Canales RCA
Salida de audio	1 Canal RCA
GRABACIÓN	
Calidad de grabación	Hasta 1080N en modo DVR, hasta 1080P en modo NVR
Compresión de video	H.264 (Alto Perfil)
Modo de grabación	Manual / Programado / Movimiento / Alarma
REPRODUCCIÓN	
Reproducción simultánea	1/2/4 Canales
Tipos de respaldo	Dispositivos USB, navegador web, App móvil
Calidad de reproducción	Hasta 1080P (1920 x 1080)
PUERTOS EXTERNOS	
Puerto USB	2 Puertos USB 2.0
RS485	1 Puerto para control PTZ
Ethernet	1 Puerto RJ-45 (10/100Mbps)
ALMACENAMIENTO	
Puerto de disco duro	2 Puertos SATA
Capacidad de disco duro	Hasta 8 TB
GENERAL	
Consumo eléctrico	12V DC/4A
Señal de televisión	NTSC / PAL, por selección.
Acceso remoto	Sistema Cloud para monitoreo, no precisa mapeo de puertos.
Compatibilidad	iOS, Android
Formato de Video Compatible	AHD/TVI/CVI/CBVS

ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA	
Sensor de Imagen	1/4" OV9732 CMOS/720P
Resolución de la Cámara	1 Megapixel
Píxeles efectivos	1280(H) x 720(V)
LED infrarrojo	36 Piezas
Montura del Lente	3.6mm
Formato	TVI
Ángulo de Visión	60° Grados
Iluminación mínima	0 Lux (IR encendido)
Filtro de corte IR	Sí
Visión Nocturna	82ft / 25m
Velocidad de Disparo	NTSC (1/60 sec-1/100,000 sec)
Temperatura de operación	14° ~ 122°F / - 10° ~ 50°C
Grado de Protección	IP66
Consumo Eléctrico	12V DC/320mA (IR encendido)
CONTENIDO DE LA CAJA	
1 DVR de 8 canales 4 Cámaras Bullet HD 1Mpx 720P 4 Cables BNC de 60ft / 18,3m 1 Cable splitter de voltaje de 9 vías 1 Ratón 1 Adaptador de corriente 100/240V AC 1 Cable de red 2 Calcomanía de Alerta 1 CD de Instalación & Manual de Usuario	



LOGAN LIVE
APP GRATIS
 Visualización Remota



Address: 8338 NW 66th St, Miami, FL 33166 United States.
 Phone: +1800-6409048 / sales@logan-cam.com

