

# Cámara Bullet de 8MPX IP PoE

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA**

**CÁMARA**

Sensor de imagen	1/2.5" CMOS Progresivo
Resolución de la cámara	8 Megapixel
Píxeles efectivos	3840(H)×2160(V)
Led infrarrojo	30 Piezas (SMD)
Lente	2.8 - 12 mm (Varifocal Motorizado) 4x Zoom Óptico, 3x Zoom Digital

**CONFIGURACIÓN DE IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS**

Velocidad de Obturación	1/5 - 1/20000s
Luz Oscura	Habilitar/Deshabilitar
Día & Noche	Filtro de corte IR con cambio automático
Amplio rango dinámico	Soportado
Distancia de visión nocturna	Hasta 40m
Iluminación mínima	Color 0.1lux @ F1.2(AGC encendido) ; B/W 0 lux @ IR encendido
Reducción digital de ruido	3D (Automático/Manual/Deshabilitar)
Modo Niebla	Deshabilitar/Automático/Manual
Zona de privacidad	Hasta 4 zonas
RoI (Region de Interes)	Hasta 8 regiones, ROI nivel puede ser ajustado

**VIDEO**

Estándar de compresión	H.265/H.264
Campo de visión	36°-114° Grados Transmisión principal 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) 1-30fps
Resolución de la Transmisión	Sub transmisión 720P (1280x720) / VGA(640x480) / QVGA (320x240) (1-30fps) Transmisión móvil VGA(640x480) / QVGA (320x240) (1-30fps)
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez ajustable por el software del cliente o por el navegador web.
Modo de grabación	Continuo / Programado / Movimiento / Alarma / Instantáneas, alertas por correo electrónico)

**RED Y AVANZADA**


Interfaz	RJ45 10M / 100M
Compatibilidad del sistema	ONVIF (Ver 2.6)
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Seguridad y análisis de video	Triple transmisión / Protección con contraseña / Máscara de privacidad / Filtrado de direcciones IP / Grabación y alertas en detección de movimiento, Manipulación con la vista de cámara / Análisis de video inteligente (intrusión de perímetro, Línea de cruce, objeto estacionario) Informes diarios / semanales / mensuales / anuales (listas, histograma, gráfico)
Vistas móviles	Soportado (compatible para iOS, Android)
Software de gestión de video	Compatible con Windows PC, Apple Mac

**GENERAL**

PoE	Si
Protección de ingreso	IP66
Temperatura operativa	-30 ~ +55°C
Fuente de alimentación	DC 12V/POE (7W)



**MODELO: LP8WICS**



1/2.5" CMOS

Detección de Movimiento

Visión Nocturna

Alarma de Notificación

Sin pagos mensuales

**ULTRA HD**

