

FICHA TÉCNICA CCTV


KIT DE SEGURIDAD

DVR Híbrido 16 Canales All in One 5MPX
8 Cámaras Bullet TVI 5MPX

MODELO: LX6FNR-8T5BBCR



2560X1920



1/2.5" CMOS



RESISTENCIA
AL CLIMA



DÍA Y NOCHE



DETECCIÓN
DE MOVIMIENTO



NOTIFICACIÓN
DE ALARMA



SIN PAGOS
MENSUALES

LOGAN TECHNOLOGY INC.

Address: 8338 NW 66th St, Miami, FL 33166 United States.
Phone: +1800-6409048 / sales@logan-cam.com



Logan Technology
www.logan-cam.com

Serie All in One

MODELO: LX6FNR-8T5BBCR



Ficha Técnica CCTV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DVR

VIDEO

| | |
|------------------------|---|
| Entrada de Video | DVR: 8CH BNC 5MPX Híbrido: 2CH BNC 5MPX + 2CH IP 5MPX NVR: 8CH IP 1080P / 4CH IP 5MPX |
| Salida de Video | VGA, HDMI, BNC |
| Resolución de pantalla | Hasta Monitores de 4K |
| Pantalla Dividida | DVR: 1/4 Pantallas Híbrido: 1/4/8/9 Pantallas NVR: 1/4/8/9 Pantallas |

AUDIO

| | |
|------------------|---------------|
| Entrada de Audio | 4 Canales RCA |
| Salida de Audio | 1 Canales RCA |

GRABACIÓN

| | |
|---------------------|---|
| Calidad de Grabado | Hasta 5MPX (2560 x 1920) |
| Compresión de Video | H.264 (Alto Perfil) |
| Modo de Grabación | Manual / Programado / Movimiento / Alarma |

REPRODUCCIÓN

| | |
|-------------------------|--|
| Reproducción Simultánea | 1/2/4 Canales |
| Modo de Respaldo | Dispositivos USB, navegador web, App móvil |
| Calidad de Reproducción | Hasta 5MPX (2560 x 1920) |

PUERTOS EXTERNOS

| | |
|------------|----------------------------|
| Puerto USB | 2 Puertos, USB 2.0 |
| RS485 | 1 Puerto para control PTZ |
| Ethernet | 1 Puerto RJ-45(10/100Mbps) |

ALMACENAMIENTO

| | |
|------------------|--------------------|
| Puerto HDD | 1 Puerto SATA |
| Capacidad de HDD | Hasta 4TB cada HDD |

GENERAL

| | |
|-----------------------------|--|
| Fuente de Alimentación | 12V DC/2A |
| Sistema de Video | NTSC / PAL, por selección. |
| Acceso Remoto | Sistema Cloud para monitoreo, no precisa mapeo de puertos. |
| Compatibilidad Para | iOS, Android, Windows y MAC |
| Formato de Video Compatible | AHD / TVI / CVI / CBVS / Camara IP |

ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA BULLET

| | |
|------------------------------|--|
| Sensor de Imagen | 1/2.5" Escáner progresivo CMOS APTINA |
| Resolución de la Cámara | 5 Megapixel |
| Píxeles efectivos | 2560(H) x 1920(V) |
| LED infrarrojo | 18 SMD LED |
| Lente | 3,6mm |
| Salida de video | 1CH BNC-TVI |
| Ángulo de visión | 85° Grados |
| Filtro de corte IR | Si |
| Iluminación mínima | 1lux (IR LED encendido), 3lux (IR LED apagado) |
| Distancia de visión nocturna | 82-98ft / 25-30m |
| Velocidad de disparo | 1/25s~1/10000s (20fps) |
| Temperatura de operación | -4°F-131°F / -22°C-55°C |
| Grado de protección | IP66 |
| Señal de sistema | PAL/NTSC |
| Consumo eléctrico | DC12V / 320mA |

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 DVR de 16 canales
- 8 Cámaras Bullet 5MPX
- 8 Cables BNC de 60ft / 18,3m
- 1 Cable splitter de voltaje de 9 vías
- 1 Ratón
- 1 Adaptador de corriente 100/240V AC
- 1 Manual de usuario
- 1 Cable de red
- 2 Calcomanía de alerta + 1 CD de instalación
- 1 Control remoto



LOGAN LIVE
APP GRATIS
Visualización Remota

